

# Säkerhetsdatablad

## Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Ersätter datum: 2024-11-12

Omarbetad: 2026-01-23

Version: 3.2.0

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

**Gruppenamn:** Disinfection products

**Synonymer:** DAX Ytdesinfektion 75+

**UFI:** 9EGM-M0EY-G00U-QDCP

#### Artikelnummer

| Artikelnummer | Beskrivning |
|---------------|-------------|
| 494-24        | 300 ml      |
| 495-12        | 1000 ml     |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Desinfektion av släta ytor.  
PT 2 Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur.

Biocid. Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.  
Endast för yrkesmässigt bruk.

**Inte rekommenderad användning:** Handdesinfektion. Vid långvarig kontakt kan produkten torka ut huden.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Leverantör

**Företag:** KiiltoClean AB  
**Adress:** Bjäre plats 13, 7 tr  
**Postnr:** 218 45  
**Ort:** Vintrie  
**Land:** SVERIGE  
**E-post:** info.klc.se@kiilto.com  
**Telefon:** +46 (0)40 680 15 40  
**Hemsida:** www.kiilto.se

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation. Nödtelefonen är bemannad dygnet runt.

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Flam. Liq. 2;H225  
Eye Irrit. 2;H319

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.

# Säkerhetsdatablad

## Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Ersätter datum: 2024-11-12

Omarbetad: 2026-01-23  
Version: 3.2.0

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Piktogram



Signalord:

Fara

#### Faroangivelser

H225

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### Skyddsangivelser

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P233

Behållaren ska vara väl tillsluten.

P305+351+338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P501

Innehållet/behållaren lämnas som farligt avfall. Sköljd förpackning sorteras som plast.

#### Tilläggsinformation

Användningsområde: Ytdesinfektion.

Typ av formulering: Vätska

Verksamma ämnen: 623 g/kg Etanol.

Dosering: Dränk en torkduk med utspädd brukslösning. Alternativt spruta direkt på ytan.

Bearbeta ytan upprepade gånger.

Lämna ytan lätt fuktig och låt lufttorka.

### 2.3 Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Hormonstörande egenskaper: Inga kända.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

| Ämne               | CAS-nr./ EG-nr./ REACH reg. nr.               | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol             | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43-xxxx | 60 - 70 %     | 13, 15     | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br><br>C ≥ 50%: Eye Irrit. 2;H319      |
| propan-2-ol        | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25-xxxx | 5 - 10 %      | 13         | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336                      |
| 2-metylpropan-2-ol | 75-65-0<br>200-889-7                          | < 0,1 %       |            | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Acute Tox. 4;H332<br>STOT SE 3;H335 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H- / EUH-fraser.

13 = Ämnet har nationell exponeringsgräns.

15 = REACH-registrerad med en annan klassificering än i bestämmelse 1272/2008 bilaga VI.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inhalation:

Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av bestående obehag.

# Säkerhetsdatablad

## Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Ersätter datum: 2024-11-12

Omarbetad: 2026-01-23  
Version: 3.2.0

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förtäring:</b>   | Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök läkare i händelse av obehag.                                                                                                                                                          |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Tvätta huden med vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och uppsök läkare. |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                                                                                                                        |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Direktkontakt: Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning.  
Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt. Kräver ingen speciell, omgående behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

|                              |                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga släckmedel:</b>  | Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material. |
| <b>Olämpliga släckmedel:</b> | Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.                                                                   |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft. Farliga förbränningsprodukter: Vid eldsvåda spaltas produkten och följande farliga gaser kan bildas: Kolmonoxid och koldioxid.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Använd endast självförsörjande andningsutrustning tillsammans med skyddsdräkt om (nära) kontakt är trolig.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>För annan personal än räddningspersonal:</b> | Stoppa läckage om så kan ske utan risk. Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet. Vidtag förebyggande åtgärder mot statisk elektricitet. Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning. Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. |
| <b>För räddningspersonal:</b>                   | Utöver ovanstående: Vanliga skyddskläder som uppfyller EN 469 rekommenderas.                                                                                                                                                                                         |

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik onödiga utsläpp till miljön.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare. Torka upp mindre spill med en trasa. Tillse god ventilation.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

Säkerhetsdatablad

Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Ersätter datum: 2024-11-12

Omarbetad: 2026-01-23  
Version: 3.2.0

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd produkten under väl ventilerade förhållanden. Rökning och öppen eld förbjudet. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras säkert och oåtkomligt för barn. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvaringstemperatur: 0-30 °C. Produkten tillhör klass 1 (Brandfarliga vätskor).

7.3 Specifik slutanvändning

Inga.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn          | Tidsperiod | ppm  | mg/m³ | Fiber/cm3 | Kommentar | Anm  |
|--------------------|------------|------|-------|-----------|-----------|------|
| Etanol             | KGV        | 1000 | 1900  |           |           | V    |
| Etanol             | NGV        | 500  | 1000  |           |           |      |
| propan-2-ol        | KGV        | 250  | 600   |           |           | V    |
| propan-2-ol        | NGV        | 150  | 350   |           |           |      |
| 2-metylpropan-2-ol | KGV        | 75   | 250   |           |           | H, V |
| 2-metylpropan-2-ol | NGV        | 50   | 150   |           |           | H    |

H = Ämnet tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd om huden är skyddad.  
V = Vägledande korttidsgränsvärde som ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.  
KGV = Korttidsvärde  
NGV = Nivågränsvärde

**Mätmetoder:** Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar.

**Rättslig grund:** Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2025:2 (AFS 2025:5).

PNEC

| Etanol, cas-no 64-17-5           |            |                  |                     |            |
|----------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------|
| Exponering                       | Värde      | Bedömningsfaktor | Extrapoleringsmetod | Anmärkning |
| PNEC vatten (periodiska utsläpp) | 2,75 mg/l  |                  |                     |            |
| PNEC vatten (havsvatten)         | 0,79 mg/l  |                  |                     |            |
| PNEC vatten (periodiska utsläpp) | 2,75 mg/l  |                  |                     |            |
| PNEC sediment (sötvatten)        | 3,6 mg/kg  |                  |                     |            |
| PNEC sediment (havsvatten)       | 2,9 mg/kg  |                  |                     |            |
| PNEC STP (avloppsreningsverk)    | 580 mg/l   |                  |                     |            |
| PNEC jord                        | 0,63 mg/kg |                  |                     |            |
| PNEC vatten (sötvatten)          | 0,96 mg/l  |                  |                     |            |

# Säkerhetsdatablad

## Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Ersätter datum: 2024-11-12

Omarbetad: 2026-01-23

Version: 3.2.0

| propan-2-ol, cas-no 67-63-0      |              |                  |                     |            |
|----------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------|
| Exponering                       | Värde        | Bedömningsfaktor | Extrapoleringsmetod | Anmärkning |
| PNEC vatten (sötvatten)          | 140,9 mg/l   |                  |                     |            |
| PNEC vatten (havsvatten)         | 140,9 mg/l   |                  |                     |            |
| PNEC vatten (periodiska utsläpp) | 140,9 mg/l   |                  |                     |            |
| PNEC STP (avloppsreningsverk)    | 2251 mg/l    |                  |                     |            |
| PNEC jord                        | 552 mg/kg dw |                  |                     |            |
| PNEC jord                        | 28 mg/kg     |                  |                     |            |

### DNEL - arbetare

| Etanol, cas-no 64-17-5                                         |                        |                  |               |                     |            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| Exponering                                                     | Värde                  | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-stötparameter | Anmärkning |
| Inhalering DNEL (akut/kortfristig exponering - lokal påverkan) | 1900 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                     |            |
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)      | 343 mg/kg bw/day       |                  |               |                     |            |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)  | 950 mg/m <sup>3</sup>  |                  |               |                     |            |

| propan-2-ol, cas-no 67-63-0                                   |                       |                  |               |                     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| Exponering                                                    | Värde                 | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-stötparameter | Anmärkning |
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)     | 888 mg/kg bw/day      |                  |               |                     |            |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan) | 500 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                     |            |

### DNEL - befolkningen i stort

| Etanol, cas-no 64-17-5                                        |                       |                  |               |                     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------|------------|
| Exponering                                                    | Värde                 | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-stötparameter | Anmärkning |
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)     | 206 mg/kg bw/day      |                  |               |                     |            |
| Oral DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)       | 87 mg/kg bw/day       |                  |               |                     |            |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan) | 114 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                     |            |

# Säkerhetsdatablad

## Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Ersätter datum: 2024-11-12

Omarbetad: 2026-01-23

Version: 3.2.0

| Inhalering DNEL<br>(akut/kortfristig<br>exponering - lokal<br>påverkan) | 950 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------|
| propan-2-ol, cas-no 67-63-0                                             |                       |                  |               |                         |            |
| Exponering                                                              | Värde                 | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvud-<br>stötparameter | Anmärkning |
| Dermal DNEL<br>(långfristig<br>exponering -<br>systemisk påverkan)      | 319 mg/kg bw/day      |                  |               |                         |            |
| Oral DNEL<br>(långfristig<br>exponering -<br>systemisk påverkan)        | 26 mg/kg bw/day       |                  |               |                         |            |
| Inhalering DNEL<br>(långfristig<br>exponering -<br>systemisk påverkan)  | 89 mg/m <sup>3</sup>  |                  |               |                         |            |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas.

#### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Erfordras ej för normal förväntad användning.  
Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166.

#### Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Erfordras ej.

#### Personskyddsutrustning, handskar:

Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar användas. Typ av material: Nitrilgummi/  
Butylgummi. Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta.  
Handsakar ska uppfylla EN 374.

#### Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Behövs normalt inte.  
Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Filtertyp: A2/P3. Andningsskydd ska  
uppfylla en av följande standarder: EN 136/140/145.

#### Begränsning av miljöexponeringen:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter                                                 | Värde/enhet                               |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                     | Flytande                                  |                               |
| Färg                                                      | Klar                                      |                               |
| Lukt                                                      | Alkohol                                   |                               |
| Löslighet                                                 | Blandbar med följande: Vatten. Alkoholer. |                               |
| Parameter                                                 | Värde/enhet                               | Anmärkningar                  |
| Lukttröskel                                               | Data saknas                               |                               |
| Smältpunkt                                                | ~ -114 °C                                 | Ethanol @ 101325 Pa           |
| Frys punkt                                                | ~ -114 °C                                 | Ethanol @ 101325 Pa           |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och<br>kokpunktsintervall | ~ 80 °C                                   |                               |
| Brandfarlighet                                            |                                           | Ej tillämpligt, se flampunkt. |
| Brännbarhetsgräns                                         | Data saknas                               |                               |
| Nedre och övre explosionsgräns                            | 3,3 - 19 vol%                             | Ethanol                       |
| Flampunkt                                                 | < 23 °C                                   |                               |

# Säkerhetsdatablad

## Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Ersätter datum: 2024-11-12

Omarbetad: 2026-01-23

Version: 3.2.0

|                                                     |             |                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Självantändningstemperatur                          | ~ 425 °C    | Ethanol @ 101325 Pa                   |
| Sönderdelningstemperatur                            | Data saknas |                                       |
| pH (brukslösning)                                   | 6 - 8       | Som den levereras. (används utspädd). |
| pH (koncentrerad)                                   | 6 - 8       | Som den levereras.                    |
| Kinematisk viskositet                               | Data saknas |                                       |
| Viskositet                                          | Data saknas |                                       |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) | Data saknas |                                       |
| Ångtryck                                            | ~ 5,9 kPa   | Ethanol @ 20 °C                       |
| Densitet                                            | Data saknas |                                       |
| Relativ densitet                                    | 870 - 880   |                                       |
| Relativ ångdensitet                                 | > 1         | Referensgas = Luft = 1                |
| Relativ densitet (sat. luft)                        | Data saknas |                                       |
| Partikelegenskaper                                  | Data saknas |                                       |

### 9.2 Annan information

Övrig information: Inga.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Reagerar med följande: Starka oxideringsmedel.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Produktens ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet. Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

### 10.5 Oförenliga material

Starka oxideringsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga temperaturer, och kan därvid frigöra toxiska gaser.

Bland annat: Kolmonoxid och koldioxid.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut oral toxicitet:

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod   | Källa      |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-------------|------------|
| Råtta    | LD50    |                | > 2000 mg/kg |          | OECD TG 401 | Leverantör |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa      |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|
| Råtta    | LD50    |                | > 2000 mg/kg |          |           | Leverantör |

Förtäring kan orsaka obehag. Förtäring av större mängder kan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och berusning. Produkten

# Säkerhetsdatablad

## Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Ersätter datum: 2024-11-12

Omarbetad: 2026-01-23

Version: 3.2.0

behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Akut dermal toxicitet:

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod   | Källa      |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-------------|------------|
| Kanin    | LD50    |                | > 2000 mg/kg |          | OECD TG 402 | Leverantör |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa      |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|
| Kanin    | LD50    |                | > 2000 mg/kg |          |           | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Akut inhalationstoxicitet:

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa      |
|----------|---------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Mus      |         | 4 h            | > 20 mg/l |          |           | Leverantör |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa      |
|----------|---------|----------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Råtta    | LC50    | 8 h            | > 20 mg/l |          |           | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Frätskada/irritation på huden

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism | Testtyp    | Exponeringstid | Värde | Slutsats | Testmetod   | Källa      |
|----------|------------|----------------|-------|----------|-------------|------------|
| Kanin    | Irritation |                |       |          | OECD TG 404 | Leverantör |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats       | Testmetod | Källa      |
|----------|---------|----------------|-------|----------------|-----------|------------|
| Kanin    |         |                |       | Ej irriterande |           | Leverantör |

Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud. Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats               | Testmetod   | Källa      |
|----------|---------|----------------|-------|------------------------|-------------|------------|
| Kanin    |         |                |       | Måttlig ögonirritation | OECD TG 405 | Leverantör |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats    | Testmetod | Källa      |
|----------|---------|----------------|-------|-------------|-----------|------------|
| Kanin    |         |                |       | Irriterande |           | Leverantör |

Direktkontakt: Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning.

### Andningssensibilisering eller hudsensibilisering

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde | Slutsats              | Testmetod   | Källa      |
|----------|---------|----------------|-------|-----------------------|-------------|------------|
| Marsvin  |         |                |       | Inte sensibiliserande | OECD TG 406 | Leverantör |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism | Testtyp      | Exponeringstid | Värde | Slutsats              | Testmetod | Källa      |
|----------|--------------|----------------|-------|-----------------------|-----------|------------|
| Marsvin  | Buehler-Test |                |       | Inte sensibiliserande |           | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.



Säkerhetsdatablad

Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Ersätter datum: 2024-11-12

Omarbetad: 2026-01-23  
Version: 3.2.0

- Mutagenitet i könsceller: Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.
- Cancerframkallande: Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.
- Reproduktionstoxicitet: Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.
- Enstaka STOT-exponering: Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.
- Upprepad STOT-exponering: Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.
- Fara vid aspiration: Produkten behöver inte klassificeras. Testdata kan inte erhållas av tekniska skäl.

11.2 Information om andra faror

- Hormonstörande egenskaper: Inga kända.
- Annan giftig inverkan: Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel.  
Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Etanol, cas-no 64-17-5

| Organism                       | Sorter                   | Exponeringstid | Testtyp | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa      |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|----------|-----------|------------|
| Fisk                           | Leuciscus idus melanotus | 48 h           |         | > 100 mg/l |          |           | Leverantör |
| Alger eller andra vattenväxter | Chlorella pyrenoidosa    |                |         | 5000 mg/l  |          |           | Leverantör |
| Kräftdjur                      | Daphnia magna            | 24 h           |         | > 100 mg/l |          |           | Leverantör |
| Bakterier                      | Pseudomonas putida       | 16 h           |         | 6500 mg/l  |          |           | Leverantör |

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organism                       | Sorter                   | Exponeringstid | Testtyp | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa      |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|----------|-----------|------------|
| Fisk                           | Leuciscus idus melanotus | 48 h           | LC50    | > 100 mg/l |          |           | Leverantör |
| Kräftdjur                      | Daphnia magna            | 48 h           | EC50    | > 100 mg/l |          |           | Leverantör |
| Alger eller andra vattenväxter | Scenedesmus subspicatus  | 72 h           |         | > 100 mg/l |          |           | Leverantör |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Lätt biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Förväntas inte att lagras i biomassa.

12.4 Rörlighet i jord

Löslig i vatten. Produkten innehåller organiska lösningsmedel som avdunstar lätt från alla ytor.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

Säkerhetsdatablad

Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Ersätter datum: 2024-11-12

Omarbetad: 2026-01-23  
Version: 3.2.0

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga kända.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Undvik onödiga utsläpp till miljön. Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall.

Trasor med organiska lösningsmedel: EWC-kod: 15 02 02 Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen.

Tom, rengjord förpackning ska sopsorteras för återvinning. Icke rengjord förpackning ska sopsorteras enligt lokala avfallsbestämmelser.

Avfallskategori:

Beroende på slutanvändningen:  
07 07 04\* Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar  
16 03 05\* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen  
18 02 05\* Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation

Landstransport (ADR/RID)

|                                    |                                                |                         |                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 1987                                           | 14.4 Förpackningsgrupp: | II                                                                   |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | ALKOHOLER, N.O.S.<br>(Etanol)<br>(propan-2-ol) | 14.5 Miljöfaror:        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3                                              |                         |                                                                      |
| Risketikett(er):                   | 3                                              |                         |                                                                      |
| Farlighetsnummer:                  | 33                                             | Tunnelkategori :        | D/E                                                                  |

Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|                                    |                                                |                         |                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 1987                                           | 14.4 Förpackningsgrupp: | II                                                                   |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | ALCOHOLS, N.O.S.<br>(Ethanol)<br>(propan-2-ol) | 14.5 Miljöfaror:        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3                                              |                         |                                                                      |
| Risketikett(er):                   | 3                                              |                         |                                                                      |
| Transport i tankfartyg:            |                                                |                         |                                                                      |

Havstransport (IMDG)

|                                    |                                                |                                     |                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer:    | 1987                                           | 14.4 Förpackningsgrupp:             | II                                      |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | ALCOHOLS, N.O.S.<br>(Ethanol)<br>(propan-2-ol) | 14.5 Miljöfaror:                    | Produkten är inte Marine Pollutant (MP) |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3                                              | Namn på det/de miljöfarliga ämnena: |                                         |
| Risketikett(er):                   | 3                                              |                                     |                                         |
| EmS:                               | F-E, S-D                                       | IMDG Code segregation group:        | - Ingen -                               |

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Säkerhetsdatablad

Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Ersätter datum: 2024-11-12

Omarbetad: 2026-01-23  
Version: 3.2.0

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

1987

14.4 Förpackningsgrupp:

II

14.2 Officiell transportbenämning:

ALCOHOLS, N.O.S.  
(Ethanol)  
(propan-2-ol)

14.5 Miljöfaror:

14.3 Faroklass för transport:

3

Risiketikkett(er):

3

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inga.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt.

Övrig information:

Kan transporteras som begränsad mängd i sammansatt förpackning enligt ADR, med max. 1 liter/innerförpackning och max. 30 kg/ytterförpackning. Krymp- eller sträckfilmade brickor får max. väga 20 kg brutto/bricka.

Kan transporteras som begränsad mängd i sammansatt förpackning enligt IMDG, med max. 1 liter/innerförpackning och max. 30 kg/ytterförpackning. Krymp- eller sträckfilmade brickor får max. väga 20 kg brutto/bricka.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Speciella villkor:

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 (SDS).

DIREKTIV 2012/18/EU (Seveso), P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR: Kolumn 2: 5000 t, Kolumn 3: 50000 t.

Statens räddningsverks föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor.

Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg.

Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten.

Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.

Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information:

Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Versionshistorik och ändringsindikationer

| Version | Omarbetad  | Ansvarig              | Ändringar                            |
|---------|------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 3.2.0   | 2026-01-23 | KiiltoClean A/S (SKP) | 2.2, 8.1 (legal basis), 16           |
| 3.1.0   | 2024-11-12 | KiiltoClean AB (ALC)  | 1.3, 2.3, 8.1 (legal basis), 8.2, 16 |
| 3.0.1   | 2022-12-13 | KiiltoClean A/S (SKP) | 3.2, 15, 16                          |
| 3.0.0   | 2022-06-02 | KiiltoClean A/S (SKP) | 2020/878 + Namn                      |
| 2.1.2   | 2020-04-14 | KiiltoClean A/S (SKP) | Nyt Artikelnummer                    |

# Säkerhetsdatablad

## Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+

Ersätter datum: 2024-11-12

Omarbetad: 2026-01-23

Version: 3.2.0

|       |            |                       |                          |
|-------|------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.1.1 | 2020-03-30 | KiiltoClean A/S (SKP) | Nyt Artikelnummer        |
| 2.1.0 | 2020-03-24 | KiiltoClean A/S (SKP) | 1.1, 1.2, 11.1, 15.2, 16 |
| 2.0.0 | 2019-05-21 | KiiltoClean A/S (SKP) | 1.3, 4, 7, 8, 9, 11, 16  |
| 1.0.0 | 2018-09-25 | CCS Hygien A/S (SKP)  | Ny                       |

### Förkortningar:

DNEL: Derived No Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
STOT: Specific Target Organ Toxicity  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

### Referens till litteratur och datakällor:

ECHA reg. sub.: ECHA database for information on registered substances.

### Övrig information:

Du kan få mer information genom att kontakta på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com) eller på +46 (0)40 680 15 40.

### Utbildningsråd:

En förutsättning är att ha grundliga kunskaper om detta säkerhetsdatablad.

### Datum:

2026-01-23

### Klassificeringsmetod:

Beräkning baserad på riskerna för kända komponenter. Testdata.

### Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H332 Skadligt vid inandning.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

### Produkttyp:

PT 2 Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur.

### SDS har utarbetats av

Företag: KiiltoClean A/S  
Adress: Frederik Plums Vej 2  
Postnr: 5610  
Ort: Assens  
Land: DANMARK  
E-post: [info.dk@kiilto.com](mailto:info.dk@kiilto.com)  
Telefon: +45 64712112  
Fax: +45 64712125  
Hemsida: [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk)

### Land:

SE